



BANDEIRANTES

ÓLEOS PROTETIVOS

Tecnologia em Proteção

INTRODUÇÃO

Os óleos protetivos da BANDEIRANTES tem excelente performance de acabamento nas mais variadas camadas de proteção bem como o saltspray exigido pelas normas internacionais

		Água	Característica	Salt Spray
Camada Secativa Cerosa	POLOPROT 605	Não deslocador	Cor Escura	>500 hr
	POLOPROT 606	Não deslocador	Cor Clara	>500 hr
	BAND PROTECT OIL 2000	Deslocador	Filme Ceroso Fino	24 hs
	POLOPROT 6446 WAX	Solúvel	Usado a quente tem sua principal aplicação em arames zincados como protetivo final. Não provoca manchas na superfície	
		Água	Característica	Salt Spray
Camada Fina Semi Secativa	POLOPROT 603	Deslocador	Usado também em máquinas endireitadeiras de tubos trefilados	24 hrs
	POLOPROT 6124	Deslocador		24 hrs
	POLOPROT 6248	Deslocador		48 hrs
	POLOPROT 6472	Deslocador		72 hrs
	POLOPROT 6496	Deslocador		96 hrs
		Característica	Salt Spray	
Solúvel em Água	POLOPROT 6645 HS	Aplicado principalmente em processo de laminação onde se exija proteção final da peça	24 hrs	

CÓDIGO	ELABORADO	APROVADO	FOLHA	DATA	REVISAO
OL0001	HGD	MCP	01/01	18/07/18	01